

TxGo

Sistema di sicurezza mobile

TeleAlarm®

ASSA ABLOY



TxGo migliora la possibilità di effettuare chiamate di emergenza fuori casa, anche quando non si è nel raggio d'azione diretto del Carephone. Permette agli utenti di richiedere assistenza praticamente da qualsiasi luogo, purché il loro telefono cellulare con accesso a Internet sia nelle vicinanze.

Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), TxGo offre una maggiore durata della batteria. È compatibile con tutti i dispositivi Carephone della serie TA74 e può connettersi sia con smartphone Android che iOS.



Certificazioni e approvazioni

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU

RED 2014/53/EU

EN 301489-1 V2.2.3:2019-11

EN 301489-3 V2.3.2:2023-01

EN 301489-17 V3.3.1:2024-09

EN 300220-1 V3.1.1

EN 300220-3-1 V2.1.1

EN 62368-1:2014

EN 300328 V2.2.2:2019-07

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 50134-2:2017

EN18031-1:2024-05

EN18031-2:2024-05

EN18031-3:2024-0

Ambito di consegna

Quantità	Descrizione
1	TxGo con CR2430
1	Parure collana
1	Set di clip
1	Set di braccialetti
1	Istruzioni

- Sistema di allarme per interni ed esterni
- Protezione impermeabile IP67
- Monitoraggio del livello della batteria
- Durata della batteria superiore a 2 anni

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (A x P)	11 x 41 mm
Peso	15 g
Classe di protezione	IP 67 resistente all'acqua e alla polvere
Alimentatore	Batteria al litio sostituibile CR2430
Consumo	Trasmissione: max. 28 mA Modalità inattiva: max. 3 µA
Durata della batteria	Tipicamente 2 anni (1 sveglia/giorno)
Monitoraggio della connessione e della batteria	Ogni 42 ore
Temperatura ammissibile	Da -10 °C a 55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 80 °C
Potenza irradiata	Tipo: 320 µW
Classe ambientale	II
Protocollo radio	Protocollo di allarme sociale TA Bluetooth® 5.0 (BLE)
Frequenza (protocollo TA Social Alarm)	869.2125 MHz
Portata massima in campo libero (TA Social Alarm Protocol)	300 m sopra il livello del mare
Frequenza (BLE)	2,400 ... 2,4835 GHz
Portata massima in campo libero (BLE)	circa 10 m
Requisiti minimi Android	Android 8.1 (Oreo, livello API 27) o successivo