

Onyx Anhänger



Der Onyx-Anhänger ist wasserdicht und leicht. Durch einen Knopfdruck wird ein Notruf ausgelöst, welcher von einem Hausnotrufgerät empfangen wird.

Der Onyx sieht aus wie ein Schmuckstück und verhindert das Selbststigma, welches mit dem Alter älterer Menschen in Verbindung gebracht wird.

Zertifikate und Zulassungen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
RED 2014/53/EU,
RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
EN 62479:2010,
EN 62311:2008,
EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
EN 50130-4: 2011+A1:2014,
EN 61000-6-2:2019,
EN 55035:2017+A1:2020,
EN 55032:2015+A11:2020,
EN 301 489-1(2019-11),
EN 301 489-3(2019-03),
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Lieferumfang

| Menge | Komponente |
|-------|--|
| 1 | Onyx Anhänger (Funk-Handsender) |
| 1 | Silberne Stahlkette mit Magnetverschluss |
| 1 | Installationsanleitung (DE/EN/FR/NL) |

- **Diskretes Design**
- **Magnetverschluss**
- **Wasserdicht**
- **Lange Batterielevensdauer**
- **Automatische Funkstreckenüberwachung**

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 46 x 28 x 9 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Frequenz | 869,2125 MHz |
| Batterielevensdauer | 3-5 Jahre * |
| Batteriealarm | Wenn Ladezustand auf unter etwa 30 % fällt |
| Automatische Batterieüberwachung | Tägliche Überprüfung und bei jedem Alarm |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 °C bis +55 °C |
| Frequenzstabilität | < ±2 kHz |
| Modulation | FSK (Frequency shifted key) |
| Antenne | Integriert |
| Sendeleistung | - 3 dBm (0.5 mW) (Class B transmission power complies with EN300220) |
| Mindestreichweite im freien Feld | 300 m |
| Wasserdicht | IP-67 Standard |

* Die Batterie der Onyx kann nicht ersetzt werden.

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Germany
+49 (0)341 271 57 80
info-de@telealarm.com

TeleAlarm SA
Hinterbühlstrasse 3
8307 Effretikon
Switzerland
+41 (0)52 355 13 00
info-ch@telealarm.com