

Onyx-hanger



De Onyx-hanger is waterdicht en licht van gewicht en is ontworpen om noodoproepen te activeren met een druk op de knop, waardoor een alarm naar een Personenalarmtoestel wordt verzonden, die ze verder verwerkt.

De Onyx ziet eruit als een sieraad en elimineert het zelfstigma dat verband houdt met leeftijd bij oudere mensen.

Certificaten en goedkeuringen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
 RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
 EN 62479:2010,
 EN 62311:2008,
 EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
 EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
 EN 50130-4: 2011+A1:2014,
 EN 61000-6-2:2019,
 EN 55035:2017+A1:2020,
 EN 55032:2015+A11:2020,
 EN 301 489-1(2019-11),
 EN 301 489-3(2019-03),
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Onyx-hanger (draaadloze zender)
1	Zilverkleurige stalen ketting met magneetsluiting
1	Installatiehandleiding (DE/EN/FR/NL)

- **Discreet ontwerp**
- **Magneetsluiting**
- **Lange batterijlevensduur**
- **Waterdichte**
- **Automatische radiowegbewaking**

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	46 x 28 x 9 mm
Gewicht	10 g
Frequentie	869,2125 MHz
Levensduur van batterij	3-5 jaar *
Batterijwaarschuwing	bij ca. 30 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	-10 °C tot +55 °C
Frequentiestabiliteit	< ± 2 kHz
Modulatie	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	- 3 dBm (0,5 mW) (Klasse B overdrachtsvermogen conform EN300220)
Minimumbereik in vrij veld	300 m
Waterdichte	IP-67 standaard

* De batterij van de Onyx kan niet worden vervangen.

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
 Kaldenkerkerweg 20
 5913 AE Venlo
 Netherlands
 +31 (0)6 54 22 41 78
 +32 (0)473 81 90 13
 info-nl@telealarm.com
 info-be@telealarm.com