


Onyx met elastische armband



- **Discreet ontwerp**
- **Lange batterijlevensduur**
- **Waterdicht**
- **Automatische radiowegbewaking**

De Onyx met elastische armband is waterdicht en licht van gewicht en is ontworpen om noodoproepen te activeren met een druk op de knop, hierdoor wordt een alarm naar een Personalarmsysteem verzonden die ze verder verwerkt.

De Onyx ziet eruit als een sieraad en elimineert het stigma dat verband houdt met leeftijd bij oudere mensen.

Certificaten en goedkeuringen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
RED 2014/53/EU,
RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
EN 62479:2010,
EN 62311:2008,
EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
EN 50130-4: 2011+A1:2014,
EN 61000-6-2:2019,
EN 55035:2017+A1:2020,
EN 55032:2015+A11:2020,
EN 301 489-1(2019-11),
EN 301 489-3(2019-03),
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Afmetingen (H x B x D)	53 x 31 x 12 mm
Gewicht	21 g
armband lengte	26 cm
Frequentie	869,2125 MHz
Levensduur van batterij	3-5 jaar *
Batterijwaarschuwing	bij ca. 30 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	-10 °C tot +55 °C
Frequentiestabiliteit	< ± 2 kHz
Modulatie	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	- 3 dBm (0,5 mW) (Klasse B overdrachtsvermogen conform EN300220
Minimumbereik in vrij veld	300 m
Waterdichte	IP-67 standaard

* De batterij van de Onyx kan niet worden vervangen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Onyx met elastische armband
1	Installatiehandleiding (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Netherlands
+31 (0)6 54 22 41 78
+32 (0)473 81 90 13
info-nl@telealarm.com
info-be@telealarm.com

Technische specificaties