



TA70 Audio Extender

Zusatzlautsprecher und -Mikrofon



Hausnotrufgeräte werden nicht nur in Einzimmerapartments aufgestellt, sondern auch in Wohnungen mit mehreren Räumen oder größeren Häusern. Damit die Kommunikation zwischen Patient und Hausnotrufzentrale auch bei größerer Distanz zur Teilnehmerstation optimal funktioniert, wurde die TA70 als weitere Sprachstation mit Lautsprecher und Mikrofon entwickelt. Denn um im Fall eines Alarms gezielt Hilfe leisten oder einen Fehlalarm ausschließen zu können, ist eine gute Sprachverbindung zum Betroffenen wesentlich.

Der TA70 Audio Extender ist für die verbesserte Sprachübertragung zur Hausnotrufzentrale in Verbindung mit einem Hausnotrufgerät konzipiert.

Das Gerät kann im Nebenraum oder einem anderen Stockwerk als die eigentliche Teilnehmerstation aufgestellt werden. Die Sprachübertragung erfolgt in beide Richtungen, da der Audio Extender sowohl mit einem Mikrofon als auch mit einem Lautsprecher ausgestattet ist.

Die TA70 ist mit der gesamten TA74-Familie kompatibel und auch optisch im gleichen Design gehalten.

Ideal zum Verbinden ist der Powerline-Adapter dLAN® 550 duo+ von Devolo, den wir für Sie neu ins Sortiment aufgenommen haben. Das Starter Kit macht aus Ihrer Stromleitung zusätzlich eine Netzwerkleitung, mit der Erweiterung können Sie ein bereits bestehendes dLAN vergrößern.

Funktionsbeschreibung

Sprachverbindung in beide Richtungen

Der TA70 Audio Extender ist sowohl mit einem Lautsprecher als auch mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet. Es wird immer die Lautstärkeeinstellung der verbundenen TA74 übernommen.

Anschluss

Die TA70 funktioniert in Kombination mit jeder Teilnehmerstation der TA74-Familie. Pro Gerät kann ein Lautsprecher angeschlossen werden.

Im Lieferumfang ist ein drei Meter langes LAN-Kabel vorhanden.

Es können jedoch mehrere Teilnehmerstationen mit jeweils einem Audio Extender im gleichen lokalen Netzwerk angeschlossen werden.

Konfiguration

Die Konfiguration des TA70 Audio Extenders erfolgt über die Wartungstaste oder den Configuration-Manager. Um die Funktionsfähigkeit des Lautsprechers zu testen, muss das Hauptgerät mit der Servicetaste ausgelöst werden.

- ▶ Einfache Programmierung über intuitives Servicemenü
- ▶ Erstklassige Sprachqualität
- ▶ Audio-Streaming über IP-Verbindung
- ▶ Sprachbasierte Benutzerführung
- ▶ Schnelle und einfache Installation
- ▶ Wasserdicht nach IP32
- ▶ 100% hochwertiges ABS-Material in Premium-Weiß
- ▶ gleiche Größe und Design wie die TA74-Familie

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	50 x 191 x 191 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg
Schaltnetzteil	Adapter 100 - 240 V AC / 0,18 A Eingang, 6 V DC / 1A Ausgang
Stromverbrauch im Standby-Modus	ca. 120mA mit Netzteil
Schutzklasse	IP32 (Wandmontage IP30)
Konnektivität	LAN/Ethernet-Verbindung (10/100 MB/s)

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

■ Deutschland

info-de@telealarm.com
+49 (0) 341 271 57 80

■ Österreich

info-de@telealarm.com
+41 (0) 32 911 11 13

■ Schweiz

info-ch@telealarm.com
+41 (0) 52 355 13 00



Adresse

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

© TeleAlarm 2018
TA70_FL_DE_V1.1_2018.11