

TxGo

Mobiel beveiligingssysteem

TeleAlarm®

ASSA ABLOY



De TxGo vergroot de mogelijkheid om een noodoproep te doen buiten het huis, zelfs buiten het directe bereik van het zorgtoestel. Hij stelt gebruikers in staat om vrijwel overal om hulp te vragen, zolang hun met internet verbonden mobiele telefoon binnen bereik is.

Dankzij de Bluetooth Low Energy (BLE)-technologie biedt de TxGo een langere batterijduur. Het apparaat is compatibel met alle zorgtoestellen uit de TA74-serie en kan worden gekoppeld aan zowel Android- als iOS-smartphones.



Certificeringen en goedkeuringen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
RED 2014/53/EU
EN 301489-1 V2.2.3:2019-11
EN 301489-3 V2.3.2:2023-01
EN 301489-17 V3.3.1:2024-09
EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-3-1 V2.1.1
EN 62368-1:2014
EN 300328 V2.2.2:2019-07
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50134-2:2017
EN18031-1:2024-05
EN18031-2:2024-05
EN18031-3:2024-0

Omvang van de levering

Hoeveelheid	Beschrijving
1	TxGo inclusief CR2430
1	Koord
1	Clip
1	Armband
1	Gebruiksaanwijzing

- Alarmsysteem voor binnen en buiten
- IP67 waterdichte bescherming
- Batterijniveau bewaking
- Batterijlevensduur van meer dan 2 jaar

Certificeringen en goedkeuringen

Afmetingen (H x D)	11 x 41 mm
Gewicht	15gr
Beschermingsklasse	IP 67 waterdicht en stofdicht
Voeding	Vervangbare lithiumbatterij CR2430
Verbruik	Transmissie: max. 28 mA Ruststand: max. 3 µA
Levensduur van de batterij	Typisch 2 jaar (1 alarm per dag)
Verbinding en batterijbewaking	Elke 42 uur
Toegestane temperatuur	-10 °C tot 55 °C
Temperatuur bij opslag	-20 °C tot 80 °C
Uitgestraald vermogen	Typ. 320 µW
Milieuklasse	II
Radioprotocol	TA Sociaal Alarm Protocol Bluetooth® 5.0 (BLE)
Frequentie (TA Sociaal Alarm Protocol)	869.2125 MHz
Maximaal bereik in het vrije veld (TA Sociaal Alarm Protocol)	ca. 300 m
Frequentie (BLE)	2,400 ... 2,4835 GHz
Maximaal bereik in het vrije veld (BLE)	ca. 10 m
Minimumvereisten voor Android	Android 8.1 (Oreo, API-niveau 27) of hoger
Minimumvereisten voor iOS	iOS 17 of hoger