

TxGo

Mobilt säkerhetssystem



TxGo förbättrar möjligheten att ringa ett nödsamtal utanför hemmet, även när den är utanför Carephones direkta räckvidd. Det gör det möjligt för användare att begära hjälp från praktiskt taget vilken plats som helst, så länge deras mobiltelefon med internetåtkomst finns i närheten.

Genom att använda Bluetooth Low Energy-teknik (BLE) levererar TxGo utökad batteriprestanda. Den är kompatibel med alla Carephone-enheter från TA74-serien och kan anslutas till både Android- och iOS-smartphones.



Certifieringar och godkännanden

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
RED 2014/53/EU
EN 301489-1 V2.2.3:2019-11
EN 301489-3 V2.3.2:2023-01
EN 301489-17 V3.3.1:2024-09
EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-3-1 V2.1.1
EN 62368-1:2014
EN 300328 V2.2.2:2019-07
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50134-2:2017
EN18031-1:2024-05
EN18031-2:2024-05
EN18031-3:2024-0

Leveransens omfattning

Kvantitet	Beskrivning
1	TxGo inklusive CR2430
1	Halsband-set
1	Klipp-set
1	Armband-set
1	Bruksanvisning

- Larmsystem inomhus och utomhus
- IP67 vattentätt skydd
- Övervakning av batterinivå
- Batteriets livslängd är längre än 2 år

Certifieringar och godkännanden

Mått (H x D)	11 x 41 mm
Vikt	Innehåll 15 g
Skyddsklass	IP 67 vattentät och dammtät
Strömkälla	Utbytbart litiumbatteri CR2430
Konsumtion	Kraftöverföring: max 28 mA Tomgångsläge: max 3 µA
Batteriets livslängd	Vanligtvis 2 år (1 larm/dag)
Anslutning och batteriövervakning	Var 42:e timme
Tillåten temperatur	-10 °C till 55 °C
Temperatur vid förvaring	-20 °C till 80 °C
Utstrålad effekt	Typ. 320 µW
Miljöklass	II
Radioprotokoll	TA Trygghetslarm Protokoll Bluetooth® 5.0 (BLE)
Frekvens (TA Social Alarm Protocol)	869.2125 MHz
Maximal räckvidd i fritt fält (TA Social Alarm Protocol)	300 meter
Frekvens (BLE)	2,400 ... 2,4835 GHz
Maximal räckvidd i fritt fält (BLE)	ca 10 m
Minimikrav för Android	Android 8.1 (Oreo, API-nivå 27) eller senare
Minimikrav för iOS	iOS 17 eller senare